



Caratteristiche

FixTec Primer PLUS è un composto per la preparazione di superfici plastiche, realizzate in resine disperse in solventi.

Il **FixTec Primer PLUS** migliora l'adesione degli adesivi strutturali su materiale termoplastico come PP/EPDM, PMMA, SAN, ABS, PP, PA, TPU, PVC rigido, CA.

Aspetto:	bomboletta aerosol
Colore:	trasparente incolore
Densità:	0,86 kg/L (+/- 0,04, a 20 °C – stadio liquido)
Propellente:	G.P.L. (propano / butano)
Infiammabilità:	estremamente infiammabile

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare un sottile strato di **FixTec Primer PLUS** direttamente sulle parti preparate. Mantenere la bombola aerosol in posizione verticale. Il prodotto favorisce una successiva efficace adesione di vernici, colle, inchiostri. Applicare rigorosamente in quantità necessarie per evitare gocciolamenti e sprechi di prodotto. Aspetta almeno 5 minuti a 23 °C prima di applicare l'adesivo.

NOTA DI SICUREZZA:

Per evitare problemi di incompatibilità, si consiglia di utilizzare il completo sistema dei prodotti FixTec per la riparazione di materie plastiche. Solo per uso professionale. Leggere e osservare le indicazioni di sicurezza indicate sull'etichetta del contenitore. Per quanto riguarda le informazioni sulla manipolazione, il trasporto, ecc. fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto in questione.

Le informazioni contenute nel presente documento si riferiscono alla conoscenza del prodotto in fase di redazione del suddetto documento.



Cod.	Contenuto
F1003	200ml